

LA IMPRESORA

## PROFESIONAL SILENCIOSA


Diseñada para manejar volúmenes de impresión demandados por usuarios individuales, la FS-1320D es una impresora de sobremesa compacta y muy silenciosa con la que siempre puedes contar. Con su excelente regulación del nivel de ruido, esta robusta y altamente fiable impresora encaja en cualquier entorno de trabajo. Rápida y eficiente, la FS-1320D dispone de impresión a doble cara de serie, haciendo que este dispositivo sea aún más económico.

- Hasta 35 páginas por minuto en A4
- Dúplex de serie para impresión a doble cara
- Capacidad máxima de papel de 800 hojas
- PowerPC 405F5 / 360 MHZ, hasta 544 MB RAM
- Diseño compacto y robusto
- Alta fiabilidad gracias a los componentes de larga duración
- Regulación del nivel de ruido
- Costes de impresión excepcionalmente bajos

Panel LED de control que hace más sencillo el manejo.



Imprimiendo a mitad de velocidad podemos reducir el nivel de ruido y disfrutar de una impresión silenciosa.



# FS-1320D

IMPRESORA MONOCROMO A4 DE SOBREMESA

**ECOSYS** significa ECOlogía, ECONomía y SISTema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al Medio Ambiente.

## PRESCRIBE IIe

Con el diseño de página KYOCERA y el lenguaje de control PRESCRIBE IIe, pueden crearse incluso gráficos complejos, logotipos y formularios avanzados independientemente del entorno de impresión, y guardarse y actualizarse en la impresora. En consecuencia, ya no es necesaria la integración en archivos de impresión. Se accede a ellos cuando es necesario y así alivia la carga de la red.

## KM NetViewer

KM NetViewer permite la supervisión y el completo control de todas las impresoras ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA desde cualquier PC Windows® ofreciendo la administración de red ideal. También es compatible con el protocolo estándar SNMP.

## Monitor de estado y Command Center

El monitor de estado muestra el estado de las impresoras actuales y da acceso directo al Command Center para la modificación de los parámetros que no están incluidos en los drivers (por ej., parámetros de red, ajuste del modo espera o bloqueo del panel de control).

### GENERAL

#### Tecnología

KYOCERA ECOSYS Láser

#### Velocidad

Máx. 35 páginas por minuto en A4

#### Resolución

1.200 x 1.200 ppp (Fine 1200)

#### Volumen de trabajo

Máx. 50.000 páginas al mes

#### Tiempo de calentamiento

19 segundos o menos

#### Tiempo de primera página

7 segundos o menos

#### Dimensiones (An x F x Al)

375 mm x 393 mm x 250 mm

#### Peso

Unidad principal: aprox. 12 kg

#### Fuente de alimentación

220/240 V, 50/60 Hz

#### Consumo de energía

Imprimiendo: 544 W

#### Certificación

GS, TÜV, CE

Esta unidad ha sido fabricada de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001.

### MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso.

#### Capacidad de entrada

Bypass de 50 hojas; 60-220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizado (70 x 148 - 215,9 x 356 mm), Folio, Oficio 2

Depósito de papel universal de 250 hojas, 60-120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizado (105 x 148 mm - 215,9 x 297 mm), Folio, Oficio 2

Máx. capacidad de entrada incluyendo opciones: 800 hojas A4

#### Funcionalidad dúplex

Dúplex de serie; A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-105 g/m<sup>2</sup>

#### Capacidad de salida

250 hojas cara abajo

### CONTROLADOR

#### CPU

PowerPC 405F5/360 MHz

#### Memoria

32 MB RAM + ECOMemory, máx. 544 MB

#### Interfaz estándar

USB 2.0 (Hi-Speed), ranura KUIO, ranura CF

#### Lenguaje de control

PRESCRIBE IIe

#### Emulaciones

PCL6/PCL5e incl. P.JL, KPD L 3 (compatible PostScript 3) con detección automática de emulación (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

#### Sistemas operativos

Todos los S.O. Windows actuales, Mac OS X 10.2 o superior, UNIX, LINUX y otros sistemas operativos bajo demanda

#### Fuentes

80 fuentes escalables para todas las emulaciones, 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de dos dimensiones PDF-417; Fuentes descargables: Kyocera, PCL + TrueType format, Type 1 + 3 format

### CONSUMIBLES

#### TK-170

Tóner microfino para 7.200 páginas A4 según ISO/IEC 19752

\* La capacidad del tóner inicial es de 2.300 páginas A4 según ISO/IEC 19752

### OPCIONES

#### Depósito de papel PF-100 (máx. 2 uds.)

Máx. 250 hojas; 60-120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizado (148 x 210 mm - 215,9 x 297 mm)

#### Memoria

1 ranura SDRAM DIMM (128, 256, 512 MB)

#### Tarjeta CompactFlash®

1 ranura (hasta 4 GB) para impresión de formularios, fuentes, logos, macros

#### Interfaces opcionales

PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibra Óptica: 100BaseSX (SC)

PS1129 Fibra Óptica Gigabit: 1000BaseSX (SC)

### CONFIGURACIONES

FS-1320DN - Incl. tarjeta de red integrada I8-23

### MANTENIMIENTO

MK-170: 100.000 páginas

### GARANTÍA

Garantía estándar de 1 año.

KYOCERA garantiza el tambor y el revelador por 3 años o 100.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la impresora sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

**KYO LIFE** Ampliación de garantía a 3 años para la impresora y sus opciones.



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.  
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

**KYOCERA**