

ALTO VOLUMEN DE IMPRESIÓN CON UN SOLO TOQUE

Diseñadas para grupos de trabajo que buscan un multifuncional de gran productividad, compacto y fácil de manejar. Acceso al usuario más sencillo que elimina cuellos de botella conservando altos niveles de seguridad. Los flujos de trabajo son optimizados gracias a la pantalla táctil a color personalizable y a la plataforma de soluciones integrada HyPAS. Los componentes de larga duración proporcionan una fiabilidad excepcional y costes de funcionamiento increíblemente bajos, manteniendo el impacto ambiental en un mínimo absoluto. Perfectas para su oficina.

- ▶ Hasta 40 páginas A4 por minuto
- ▶ Tiempo de primera copia de 7 segundos
- ▶ Impresora, copiadora, escáner color y fax* de serie
- ▶ Potente controlador: 800 MHz, 1 GB RAM, interfaz Gigabit
- ▶ Pantalla táctil a color que simplifica el manejo
- ▶ Capacidad de papel de hasta 2.100 hojas con tres depósitos de papel opcionales
- ▶ Seguridad vía IPsec, encriptación SSL e Impresión Privada
- ▶ Plataforma de soluciones HyPAS para increíbles personalizaciones
- ▶ Costes de impresión excepcionalmente bajos

* Sólo FS-3640MFP

Fácil manejo gracias a la pantalla táctil a color con accesos directos a las funciones, programas y direcciones más usadas.



Autenticación con tarjeta que ayuda a controlar el acceso al equipo sin pérdidas de tiempo.



FS-3540MFP/FS-3640MFP

MULTIFUNCIONALES A4 MONOCROMO

ECOSYS significa **EC**ología, **ECON**omía y **SI**stema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

PRESCRIBE IIe

Con el diseño de página KYOCERA y el lenguaje de control PRESCRIBE IIe, pueden crearse incluso gráficos complejos, logotipos y formularios avanzados independientemente del entorno de impresión, y guardarse y actualizarse en la impresora. En consecuencia, ya no es necesaria la integración en archivos de impresión. Se accede a ellos cuando es necesario y así alivia la carga de la red.

KM NetViewer

KM NetViewer permite la supervisión y control completo de todas las impresoras ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA desde cualquier PC Windows® ofreciendo la administración de red ideal. También es compatible con el protocolo estándar SNMP.

Monitor de estado y Command Center

El monitor de estado muestra el estado de las impresoras actuales y da acceso directo al Command Center para la modificación de los parámetros que no están contenidos en los drivers (por ej., parámetros de red, ajuste del modo reposo o bloqueo del panel de control).

Ranura USB para memoria Flash USB

Los archivos PDF pueden imprimirse directamente desde una memoria flash (por ej., memoria USB) a través de la ranura USB host. Los documentos se seleccionan directamente a través del panel de control de la impresora. No es necesario ningún ordenador.

HyPAS - Plataforma híbrida para soluciones avanzadas HyPAS

La potente plataforma de desarrollo de software de KYOCERA permite al usuario personalizar manejo y funcionalidades del equipo a sus necesidades individuales.

GENERAL

Tecnología: Kyocera ECOSYS Láser, plataforma de soluciones HyPAS

Panel de operaciones: pantalla táctil en color de 4,3"

Velocidad: Máx. 40 páginas A4 por minuto

Resolución: 600 x 600 ppp (Fast 1200, impresión), 600 x 600 ppp, 256 tonos de gris (escáner/copia)

Volumen de trabajo: Máx. 200.000 páginas al mes

Tiempo de calentamiento: Aprox. 22 segundos o menos

Tiempo de primera impresión: 11,5 segundos o menos

Tiempo de primera copia: 7 segundos o menos

Procesador: PowerPC 464/800 MHz

Memoria: 1.024 MB, máx. 2.048 MB

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, ranura para tarjeta CompactFlash® opcional

Contabilidad integrada: 100 códigos departamentales

Dimensiones (An x P x Al): 494 x 497,1 x 566,5 mm

Peso: Aprox. 26,4 kg (FS-3540MFP), Aprox. 26,7 kg (FS-3640MFP)

Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

Copiando/imprimiendo:

636,7 W (FS-3540MFP); 641,7 W (FS-3640MFP)

Certificación: TÜV/GS, CE

Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales

Capacidad de entrada: Bypass de 100 hojas, 60-220 g/m², A4, A5, A6, carta, legal, personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm); Depósito universal de 500 hojas, 60-120 g/m², A4, A5, A6, carta, legal, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm) Capacidad máxima con opciones: 2.100 hojas

Unidad dúplex: Dúplex de serie 60-120 g/m²

Alimentador de documentos a doble cara: 50 hojas, escaneo simple 50-120 g/m², escaneo dúplex 50-110 g/m², A4, A5, B5, carta, legal, personalizado (140 x 210 - 216 x 356 mm)

Capacidad de salida: Máx. 500 hojas cara abajo con sensor de papel lleno

FUNCIONES DE IMPRESORA

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIe

Emulaciones: PCL6 (5c/XL), KPD1.3 (compatible con PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, impresión directa de PDF, impresión directa de XPS

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS versión 10.4 o superior, UNIX, LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL6), 8 fuentes Windows Vista, 101 fuentes PostScript, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión, 1 código de barras bidimensional (PDF417)

Funciones de impresora: Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3 e Impresión Privada.

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máximo original: A4/legal

Copiado continuo: 1-999

Copia: 25-400% en incrementos del 1%

Porcentajes de ampliación/reducción: 5R / 5E

Modo de exposición: Auto, manual: 7 pasos

Ajuste de imagen: Texto + foto, texto, foto, gráfico/mapa

Funciones digitales: Escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, copia de DNI, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, copia en dúplex, copia partida, escaneo continuo, cambio de depósito automático, control de densidad de copia

FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR

Funcionalidad: Envío a e-mail, a FTP, a SMB, a USB, TWAIN de red, WSD (WIA)

Velocidad de escaneo: 35 imágenes por minuto (600 ppp, A4 B/N), 25 imágenes por minuto (300 ppp, A4, color)

Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 ppp (256 niveles de grises)

Tamaño máximo de escaneo: A4, legal

Tipo de original: Texto, foto, texto + foto, OCR

Formato de archivo: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

Método de compresión: MMR/JPEG

Funciones de escáner: Escáner color, libreta de direcciones integrada, compatible con Directorio Activo, transferencia de datos encriptados, multienvío (e-mail, fax, SMB/FTP, impresión) de una vez

FUNCIONES DE FAX (sólo FS-3640MFP)

Compatibilidad: ITU-T G3

Velocidad de módem: Máx. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión: Menos de 3 segundos

Velocidad de escaneo: 2,5 segundos

Teclas de un toque: 100 números

Libreta de direcciones: 200 números de fax

Densidad de escaneo:

Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm

Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm

Superfino: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Ultrafino: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Tamaño máximo del original: A4, legal

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria de recepción: 256 hojas o más

Funciones de fax: Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, transmisión y recepción encriptada, sondeo de envío y recepción

OPCIONES

Manejo de papel

PF-310+ Depósito de papel: Máx. 500 hojas, 60-120 g/m², A4, B5, A5, carta, legal, personalizado (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Memoria: MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB; MDDR2-1024: 1.024 MB

CompactFlash® card: 1 ranura (hasta 4 GB) para la impresión de formularios, fuentes, logotipos, almacenamiento de macros.

Lector de tarjetas USB IC+ Card Authentication Kit (B)

Soporte para el lector de tarjetas USB (D)

UG-33: Copatibilidad ThinPrint

CONSUMIBLES

Tóner TK-350:

Tóner microfino para 15.000 páginas A4 (ISO/IEC 19752)

La capacidad del cartucho de tóner incluido en el equipo es de 7.500 páginas A4 (ISO/IEC 19752)

GARANTÍA

Garantía de 1 año con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados.

Kyocera garantiza el tambor y el revelador durante 3 años o 300.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que la impresora sea usada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

KYO LIFE Ampliación de garantía para el equipo y sus opciones.



Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19
www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

* Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

KYOCERA

El equipo mostrado incluye elementos opcionales.